



PUERTAS LLIRIA,S.A.L.
C/SERRA, 67 P.I. PLA DE RASCANYA
46160 LLIRIA (Valencia)
Tfno:96.279.33.99
Fax:96.279.33.35
E-mail:puertaslliria@puertaslliria.com

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DEL PRODUCTOS DE PUERTAS PLANAS

1.-Este tipo de puerta se recomienda almacenarla de forma horizontal, si se apila de forma vertical cuide que no se almacene mas de 10 unidades y que el ángulo entre la puerta y el punto de apoyo no sea mayor de 5°. Siempre se debe almacenar según tamaño y referencia.

2.- Almacénelas en lugares cubiertos, que estén secos, con ventilación, sin humedades. Se deben ubicar sobre estibas con tapas, separadas del suelo y los muros, evitando que esté expuesta parcialmente al sol.

3.- Procurar tener el máximo cuidado a la hora de manipular las puertas, evitando deslizar una sobre otra, así impedirá rayones y maltratos. Recuerde que las puerta atamboradas tienen diferentes opciones, ranuras, chapas, rejillas , junquillos, etc ,con elementos o maquinados en la superficie que pueden deteriorar si no se manejan adecuadamente.

4.- Protéjalas de agentes externos del ambiente, si la puerta lleva embalaje individual evite destaparla hasta el momento de la instalación.. Tenga especial cuidado cuando se realice el transporte en vehículos, aconsejando que el fabricado viaje en todo momento de manera horizontal, completamente plano, de esta manera evitaremos las curvaturas que se producen por mal apoyo y diferencias de temperaturas ambiente.

5.- Evite que el fabricado este sujeto a cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, ya que dichos cambios junto con la humedad producen desviaciones.

6.- Tenga especial cuidado durante la obra , proteja la puerta una vez instalada con plástico o cartón y así evitar que se deterioren las superficies o presenten daños por ralladuras o golpes